

Naše kompresory EXTRA

na príklade UNM 410-10-50 WX



Zažite naš nový Unimaster kompresor na vlastnej koži.

Navštívte našu novú stránku Unimaster www.schneider-airsystem.de/unimaster
a ponorte sa do sveta bezhraničnej mobility a jedinečnej mnohostrannosti výbavy.

Objavte naše kompresory extra triedy a profitujte z praktických informácií o produkte,
nápomocných detailných pohľadov a z jedinečného servisu Schneider Airsystems.

Ďalšie informácie k novým kompresorom získate u Vášho obchodného partnera.

Schneider Airsystems ponúka kompletné riešenia stlačeného vzduchu.



Výroba stlačeného vzduchu:
Pístové a skrutkové kompresory.



Úprava stlačeného vzduchu
Filtre a sušičky



Rozvody stlačeného vzduchu
Rozvodové systémy a príslušenstvo



Využitie stlačeného vzduchu
Náradie stlačeného vzduchu

Radi Vám pošleme aj náš Schneider katalóg cez našu webovú stránku

Opäť o krok vpred - nové mobilné kompresory Unimaster



Schneider airsystems –
Váš partner pre systém stlačeného vzduchu



Výbava EXTRA

Naše kompresory Unimaster s EXTRA výbavou sa vyznačujú mimoriadne veľkorysou výbavou a vysokou
mierou komfortu obsluhy – pre jednoduchšiu manipuláciu, vynikajúce pracovné výsledky
a vašu najvyššiu spokojnosť.

Všetky výrobky s Extra prevedením spoznáte na prvý pohľad podľa symbolu EXTRA.

Schneider - Slovensko

Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 Nitra
tel.: 037/652 27 75
037/652 27 76
fax: 037/741 50 30
schneider@schneider-nr.sk

www.schneider-nr.sk

Začiatočník



1,1 kW		
	UNM210-8-25 W  	UNM 210-8-25 WXOF  
	Štandard	EXTRA 
Kompresor pohon	napriamo olejový	napriamo bezolejový 
Nádoba	24 l bez vnútorného vrstvenia 10 rokov záruka *	24 l bez vnútorného vrstvenia 10 rokov záruka *
podvozok	Kolesá z umelej hmoty, silentbloky	Kolesá z umelej hmoty, silentbloky
Údržbový prístroj	Ventil min. tlaku	Redukčný vent. s filtrom 
Odvod stl. vzduchu	rýchlospojka	rýchlospojka
Prip. kábel	Gumou potiahnutý kábel (2m)	Gumou potiahnutý kábel (2m)
Odpúšťanie kondenzátu	Konvenčné	Na ovládacom table cez guľový kohútik

Pokročilý



1,5 kW		
	UNM 260-10-50 W  	UNM 260-10-50 WX  
	Štandard	EXTRA 
	napriamo olejový	napriamo olejový
	50 l bez vnútorného vrstvenia 10 rokov záruka *	50 l s vnútorným vrstvením 15 rokov záruka * 
	Kolesá z umelej hmoty, silentbloky	Kolesá z umelej hmoty, otočné kolieska 
	Redukčný vent. s filtrom	Redukčný vent. s filtrom hmlový privádzač
	rýchlospojka	dve rýchlospojky 
	Gumou potiahnutý kábel (2m)	Gumou potiahnutý kábel (4m) 
	Konvenčné	Na ovládacom table cez guľový kohútik

Majster



2,2 kW		
	UNM 410-10-50 W  	UNM 410-10-50 WX  
	Štandard	EXTRA 
	Klinovým remeňom olejový	Klinovým remeňom olejový
	50 l bez vnútorného vrstvenia 10 rokov záruka *	50 l s vnútorným vrstvením 15 rokov záruka * 
	Kolesá z umelej hmoty, silentbloky	Mäkké pneumatiky, otočné kolieska 
	Redukčný vent. s filtrom	Redukčný vent. s filtrom hmlový privádzač 
	rýchlospojka	dve bezpečnostné rýchlospojky 
	Gumou potiahnutý kábel (2m)	Gumou potiahnutý kábel (4m) 
	Konvenčné	Na ovládacom table cez guľový kohútik 

Silák



3,0 kW		
	UNM 510-10-90 D  	UNM 510-10-90 DX  
	Štandard	EXTRA 
	Klinovým remeňom olejový	Klinovým remeňom olejový
	90 l bez vnútorného vrstvenia 10 rokov záruka *	90 l s vnútorným vrstvením 15 rokov záruka * 
	Kolesá z umelej hmoty, silentbloky	Mäkké pneumatiky, otočné kolieska 
	Redukčný vent. s filtrom	Redukčný vent. s filtrom hmlový privádzač 
	rýchlospojka	dve bezpečnostné rýchlospojky 
	Gumou potiahnutý kábel (2m)	Gumou potiahnutý kábel (4m) 
	Konvenčné	Na ovládacom table cez guľový kohútik 

Profík



4,0kW		
	UNM 660-10-90 D  	UNM 660-10-90 DX  
	Štandard	EXTRA 
	Klinovým remeňom olejový	Klinovým remeňom olejový
	90 l bez vnútorného vrstvenia 10 rokov záruka *	90 l s vnútorným vrstvením 15 rokov záruka * 
	Kolesá z umelej hmoty, silentbloky	Mäkké pneumatiky, otočné kolieska 
	Redukčný vent. s filtrom	Redukčný vent. s filtrom hmlový privádzač 
	rýchlospojka	dve bezpečnostné rýchlospojky 
	Gumou potiahnutý kábel (2m)	Gumou potiahnutý kábel (4m) 
	Konvenčné	Na ovládacom table cez guľový kohútik 

Objednávkové číslo	A711000	A711001
Tlak	8 bar	8 bar
Sací výkon	200 l/min	210 l/min
Plniaci výkon	110 l/min	120 l/min
Hnací výkon	1,1 kW	1,1 kW
Napätie	230 V	230 V
Otáčky	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
Objem nádoby	24 l	24 l
Váha	25 kg	24 kg
Hlučnosť	95 dB(A)	94 dB(A)
Rozmery (vxhvxv)	655 x 365 x 595 mm	655 x 365 x 635 mm

	A712000	A712001
	10 bar	10 bar
	260 l/min	260 l/min
	160 l/min	160 l/min
	1,5 kW	1,5 kW
	230 V	230 V
	2850 min ⁻¹	2850 min ⁻¹
	50 l	50 l
	32 kg	33 kg
	95 dB(A)	95 dB(A)
	770 x 420 x 640 mm	770 x 420 x 640 mm

	A713000	A713001
	10 bar	10 bar
	410 l/min	410 l/min
	295 l/min	295 l/min
	2,2 kW	2,2 kW
	230 V	230 V
	1210 min ⁻¹	1210 min ⁻¹
	50 l	50 l
	64 kg	68 kg
	96 dB(A)	96 dB(A)
	820 x 410 x 810 mm	885 x 410 x 870 mm

	A714000	A714001
	10 bar	10 bar
	510 l/min	510 l/min
	390 l/min	390 l/min
	3,0 kW	3,0 kW
	400 V	400 V
	1240 min ⁻¹	1240 min ⁻¹
	90 l	90 l
	80 kg	84 kg
	96 dB(A)	95 dB(A)
	1070 x 495 x 895 mm	1100 x 505 x 935 mm

	A715000	A715001
	10 bar	10 bar
	660 l/min	660 l/min
	520 l/min	520 l/min
	4,0 kW	4,0 kW
	400 V	400 V
	1000 min ⁻¹	1000min ⁻¹
	90 l	90 l
	102 kg	106 kg
	97 dB(A)	97 dB(A)
	1070 x 495 x 1000 mm	1100 x 505 x 1000 mm