

**Perfektné riešenie
problematiky stlačeného
vzduchu z jednej ruky**

Novinka!



**Modulárne. Flexibilné. Hospodárne.
Nové rozdelovacie krabice pre rozvody
stlačeného vzduchu.**



Flexibilný systém – s nečakanými možnosťami.



Vždy sedí a vždy je jednoduchý.

Päť krabíc Basis s dvomi až šiestimi výstupmi vzduchu možno kombinovať s tromi škatuľami Top s dvomi až štyrmi výstupmi. Ak vám najprv stačí škatuľa Basis, nasadí sa na ňu dodávaná krytka. Pri zvýšení počtu potrebných výstupov možno systém kedykoľvek rozšíriť krabicou Top, bez demontáže škatule Basis.

Škatuľu Basis možno počas montáže škatule Top uzavrieť guľovým ventilom. Demontáž, resp. odvzdušnenie rozvodu nie je potrebné. To šetrí čas, pretože vaše pneumatické zariadenie môže zostať v prevádzke. Ďalšie rozvodné škatule možno bez problémov pripojiť zboku krátkym potrubím, alebo dvojitou vsuvkou. Ak niektorý výstup už nepotrebujete, jednoducho ho zablokujete skrutkovým uzáverom.

Prehľad modelov:

Typ	Obj. č.	Vývody	Závity
Základné krabice			
RLD-B 2x1/2i	E 800 230	2	1/2"
RLD-B 3x1/2i	E 800 231	3	1/2"
RLD-B 4x1/2i	E 800 232	4	1/2"
RLD-B 6x1/2i	E 800 233	6	1/2"
RLD-B 4x1i-1/2i	E 800 234	4 / 1	1" / 1/2"
Vrchné krabice			
RLD-T 2x1/2i	E 800 240	2	1/2"
RLD-T 3x1/2i	E 800 241	3	1/2"
RLD-T 4x1/2i	E 800 242	4	1/2"

Základné a vrchné krabice je možné kombinovať s ďalšími prvkami rozvodov stlačeného vzduchu od Schneider airsystems. Pokiaľ už viete, ktoré diely rozvodu vzduchu potrebujete, máme v našom sortimente široký výber predmontovaných rozdeľovacích krabíc.

Inteligentné: Krycia doska s pridanou hodnotou.

Každá 1/2 cívová základná krabica je dodávaná s krycou doskou. Táto sa nasadí na základnú krabicu i v prípade, že nie je potrebná vrchná krabica. Navyše sú v tejto krycej doske otvory, ktoré môžu byť využité pri montáži základnej krabice na vyznačenie otvorov pre vŕtanie dier. Pre perfektnú montáž pomôžu vodorovné zvýraznenia po stranách krycej dosky, kde je možné priložiť vodováhu. Vďaka zárezom na krycej doske je uľahčené presné vyrovnanie podľa línie rozvodu vzduchu. Tak ušetríte čas pri montáži.



Flexibilita naplánovaná.

Keď už pri prvej inštalácii namontujete guľový kohútik pred základnú krabicu, môžete pri neskoršom rozširovaní prevádzky ponechať kompresor v prevádzke. Tým ušetríte čas a peniaze.

Vďaka väčším modelom základných a vrchných krabíc získate flexibilitu pri Vašich požiadavkách na pripojenie. Výstupy, ktoré dočasne nepoužívate, je možné jednoducho zaslepiť.



Guľový ventil
KH-NI-40 G1/2i
Obj. č. E 050 087



Zátka
VSS-MS-G1/2"
Obj. č. G 432 011

Keď sa v priebehu času zvýši potreba vývodov stlačeného vzduchu, ponúkame jednoduché rozšírenie základných krabíc vrchnými krabicami, ktoré nevyžaduje žiadny zásah do rozvodu stlačeného vzduchu. Kombináciou zodpovedajúcich základných a vrchných krabíc je možné vytvoriť až deväť odvodov vzduchu všetkými smermi. Môžete si tak ušetriť ťažké potrubné oblúky, ako aj použitie T-kusov. A ak nebudete časom nejaký odvod potrebovať, jednoducho ho uzavrite.

Vrchné krabice:

K rozšíreniu základných krabíc pri zvýšenej spotrebe stlačeného vzduchu u vývodov vzduchu.

**Prihlásené
k patentu.**



1 Hospodárne

Existujúce základné krabice sa používajú ďalej.

2 Rýchle a ľahké zostavenie

Odstráni sa krycia doska základná krabica, nasadia sa vrchné krabice a jednoducho sa pritiahne štyrmi skrutkami.

3 Vysoká flexibilita

Vrchné krabice sú v ponuke pre najrôznejšie potreby stlačeného vzduchu v troch prevedeniach.

I neskôr je kedykoľvek možné ich prispôbiť.

■ **Okamžite nasaditeľný**

■ **S priamym pripojením na rozvodový systém**

■ **Systém skladačky**

■ **Systémovo kompatibilný**

4 Ochrana rozvodov

Odvodom vzduchu smerom nadol sa zabráni možnému zlomeniu hadíc a výrazne sa zvýši ich životnosť.



Vaše výhody na prvý pohľad:

- **Flexibilita:** Systém je vďaka modulárnym dielom kedykoľvek rozšíriteľný.
- **Hospodárnosť:** Lacná základná investícia, rýchla montáž a demontáž.
- **Dlhá životnosť:** Dlhodobá tesnosť - skúšky TÜV.
- **Bezpečnosť:** Maximálny prevádzkový tlak 15 bar pri 20°C, skúšky TÜV.

Schneider - Slovensko

Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 Nitra
tel.: 037/652 27 75
037/652 27 76
fax: 037/741 50 30
schneider@schneider-nr.sk

www.schneider-nr.sk